

CNC CONTROL

PULSER1



DOĞANIM ÖZELLİKLERİ

- 4 Eksen Line Driver Pulse
- Dahili 12 Dijital Giriş (PNP/NPN)
- Dahili 8 Dijital Çıkış (NPN)
- Heriki PLC Desteği (Panasonic FPC-H Serisi, FPC Serisi, Sercil)
- 1 x Ethernet RJ45
- 1 x RS-485 2 Kablo
- Besleme 24V DC 500 mA* 1 x 0-10V Analog Giriş
- 1 x 0-10V Analog Çıkış (Spindle Hız Sıkıştırma)
- Heriki El Çarkı Girişleri
- MP3 Makine Paralel Desteği

YAZILIM ÖZELLİKLERİ

- Sabit Sensör Hareket Kontrolü (Jerk)
- Ön Satır Okuma (Look-Ahead)
- Ezberleme Modu (Teach Mode)
- Paralel Eksen Kontrolü (Gantry Auto)
- Takım Değiştirme Maksimum 50 Takım
- Takım Sifirleme Probu Desteği
- 4 GByte Program Kapasitesi
- Şartlı Dönerme ve Makro Desteği
- Paket Programlar Okunabilir
- 2D Takım yolu Grafik
- Program Yükleme EtherNET, USB 2.0
- Çoğun Analiz Tasarımı

PULSER2



GENEL ÖZELLİKLERİ

- 6 eksen simülasyon. Kapalı çevrim kontrol.
- Ethernet tabanlı RTEX haberleşme.
- Eksen birimleri X,Y,Z,A,B,C,U,V,W,E olarak parametrelerden ayarlanabilir.
- Her eksen lineerdörler tip olarak seçilebilir.
- Her eksen "eksen modu"/"spindle modu" arasında geçiş yapabilir.
- Eksenlerin pozisyon güncelleme sınırları 1mm'dir.
- Ön satır okuyarak 3. Derceden hareket profili okuturma
- 0.001mm / 0.0001 inç hassasiyet
- RAPID, linear interpolasyon, dairesel interpolasyon
- 100,000 mm/min maksimum kesme ve hareket hızı
- 20 adet opto izolö 24V DC PNP/NPN Dijital Giriş
- 16 adet opto izolö 24V DC NPN (maks. 50mA) Dijital Çıkış
- 1 adet 12 bit 0-10V. Analog Giriş
- 1 adet 12 bit 0-10V. Analog Çıkış
- 6 adet eksen seçimi girişi, 3 adet adres seçimi girişi ve 1 adet acil stop girişi. Tüm girişler 24VDC PNP/NPN. 1 Adet 5V A/B M.p.g. sayıcı girişi. Heriki M.P.G. Portu
- Spindle entokör bağlama girişi. 48kHz sayıcı hızı. 5V A,B,Z line driver girişi. Bu hatları kapasitans algılar.
- 1600Byte makro SD Dahili Program Hafızası

Detaylı Bilgi için;

EL ÇARKI



4 EKSEN CNC EL ÇARKI

- CNC kontrol sisteminde eksenleri manuel olarak hareket ettirme imkanı
- Kurulum ve montajı kolay
- 5 mt kablo
- Çap 60 mm
- LED Besleme Gözergesi
- 1, 10, 100 seçimi anahtarı
- 300 puls / Tur
- 5 V Line Driver çıkışı. (Opsiyonel) Voltaj ayda Open kollektör çıkışı
- Manyetik arka gövde ile kolay kullanımı
- Fanuc, Mitsubishi, Siemens, Lnc

